

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T110 (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Уличная цилиндрическая камера DS-T110 (2.8 мм) обеспечивает видеосъемку с разрешением 1 Мп, имеет объектив с углом поля зрения 92 градуса по горизонтали и переключаемый видеовыход HDTV/СVBS. Мощная EXIR-подсветка – собственная разработка компании Hikvision – обеспечивает большую дальность (до 20 метров) и равномерность освещения, что гарантирует более четкое изображение по сравнению со стандартной ИК-подсветкой в ночное время.

В камере также присутствует широкий набор дополнительных функций для повышения качества изображения, в том числе: компенсация задней засветки, цифровое подавление шумов в условиях недостаточной освещенности, расширенный динамический диапазон на основе программных методов обработки кадра. Параметры и настройки камеры доступны через экранное OSD-меню.

Матрица	1 Мп Progressive Scan CMOS
Система сигнала	PAL/NTSC
Разрешение	720p@25к/с
Чувствительность	0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25(1/30)–1/50,000с
Объектив	2,8
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	92°
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 °
Синхронизация	Внутренняя
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Битрейт видео	PAL: 720p @ 25 к/с NTSC: 720p @ 30 к/с
AGC	Поддерживается
Переключение «день/ночь»	Цвет/ЧБ/Авто
WDR	Да
BLC	Да
Язык	Английский/китайский
Функции	Резкость, контраст, усиление цвета, DNR
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Кнопка переключения	HDTV / CVBS
Питание	DC 12 В ± 15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия EXIR подсветки	До 20 м
Материал	Металл
Размеры	165 мм × 62 мм × 58 мм
Вес	290 г

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 2,8
Чувствительность камеры, лк 0.01 лк @F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 20
Питание DC 12В
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 165
Ширина, мм 62
Высота, мм 58
Вес, г 290
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Потребляемый ток 4Вт макс
Угол обзора объектива 92°
Улучшение изображения Smart ИК EXIR, OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T110 (3.6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт CVBS/HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

Матрица	1 Мп Progressive Scan CMOS
Система сигнала	PAL/NTSC
Разрешение	720p@25к/с
Чувствительность	0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25(1/30)–1/50,000с
Объектив	3,6мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	70.9° (3.6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 °
Синхронизация	Внутренняя
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Битрейт видео	PAL: 720p @ 25 к/с; NTSC: 720p @ 30 к/с
AGC	Поддерживается
Переключение «день/ночь»	Цвет/ЧБ/Авто
DWDR	Да
BLC	Да
Язык	Английский/китайский
Функции	Резкость, контраст, усиление цвета, DNR
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Кабель переключения	HDTVI / CVBS
Питание	DC 12 В ± 15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия EXIR подсветки	До 20 м
Материал	Металл
Размеры	165× 62× 58 мм
Вес	290 г

1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Уличная видеокамера с ИК-подсветкой DS-T110 (3,6 мм) входит в линейку HiWatch. Она разработана компанией Hikvision специально для проектов с небольшими или ограниченными бюджетами. Невысокая стоимость оборудования этой марки сочетается с высоким качеством и функциональностью, которая полностью соответствует требованиям и нормам организации видеонаблюдения. Продукция изготавливается из превосходных комплектующих и проходит многоступенчатое тестирование и контроль. Камера выполнена по технологии HD-TVI. Во время формирования видеосигнала цветосодержащая и яркостная составляющие сигнала полностью разделяются, за счёт чего не накапливаются помехи, а изображения получают высокую чёткость. Аналоговый сигнал передаётся по коаксиалу или UTP-проводам. При использовании качественных кабелей расстояние до HD-TVI видеорегистратора может достигать 500 метров.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт CVBS/HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 3,6
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 20
Питание 12В DC±15%
Потребляемая мощность 4Вт макс.
Рабочая температура -40...+60 °С
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 70.9°
Улучшение изображения Smart ИК, BLC, DWDR, AGC, DNR
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T110 (6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт CVBS/HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

Матрица	1 Мп Progressive Scan CMOS
Размеры	165×62×58 мм
Дальность действия EXIR подсветки	До 20 м
Материал	Металл
Защита	IP66
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
BLC	Да
Язык	Английский/китайский
Питание	DC 12 В ± 15%
DWDR	Да
Переключение «день/ночь»	Цвет/ЧБ/Авто
Вес	290 г
Синхронизация	Внутренняя
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Угол обзора объектива	56,7° (6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Крепление объектива	M12
Скорость электронного затвора	1/25(1/30)–1/50,000с
Объектив	6 мм
Чувствительность	0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК
Система сигнала	PAL/NTSC
Разрешение	720p@25к/с
AGC	Поддерживается

1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (о С)

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт CVBS/HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 6
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 20
Питание 12В DC±15%
Потребляемая мощность 4Вт макс.
Рабочая температура -40...+60 °С
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 56.7°
Улучшение изображения Smart ИК, BLC, DWDR, AGC, DNR
Функции ИК-фильтр

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93