

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T506 (C) (2.7-13,5 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; моторизированный вариообъектив 2.7-13.5мм; угол обзора 95.7°-29.1°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; DWDR, EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 6Вт макс.

Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Разрешение	2592×1944@12.5к/с, 2560x1440@25к/с
Количество эффективных пикселей	2560x1944
Дальность действия EXIR-подсветки	До 40м, Smart ИК
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Видеовыход	1 x HD-TVI выход
Потребляемая мощность	8.9Вт макс.
Питание	DC12В±15%/ AC24В±15%
Язык	Английский/китайский
Особенности	DNR, зеркалирование, DWDR
Матрица	1/2.7 Progressive Scan CMOS 1 Мп; HD-TVI — 1080p; HD-CVI — 1080p
Материал корпуса	Металл
Размеры	92 × 84.5 × 255.1мм
Вес	900гр
Защита	IP67
Скорость электронного затвора	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360°
Угол обзора	95.7° – 29.1°
Крепление объектива	φ14
Объектив	2.7 – 13.5мм @ F1.4, моторизированный вариообъектив
Электронный затвор	1/25с ~ 1/50,000с
BLC	Поддерживается
Переключение «День/ночь»	Цвет/ ЧБ / Авто
Баланс белого	ATW/ MWB
AGC	Поддерживается
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Синхронизация	Внутренняя

Модель HiWatch DS-T506 (C) 5 МПикс Bullet-камера с поддержкой открытого стандарта HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2592x1944 пикс. на расстояние до 500 м. Модель поставляется с моторизированным объективом 2.7-13.5 мм. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная ИК-подсветка EXIR с функцией Smart помогает избежать пересвета объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°С, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP67 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T506 является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня 5 мегапикселей или создания новых комплексов CCTV с ограниченным бюджетом.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 5
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Вариофокальный/Трансфокатор
Фокусное расстояние, мм 2,7 - 13,5
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Максимальное разрешение видео 2592 x 1944
Тип подсветки ИК-подсветка
Дальность подсветки, м 40
Питание 12В DC±15%
Потребляемая мощность до 6 Вт
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 92
Ширина, мм 85
Высота, мм 255
Вес, г 900
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67
Оптический зум 5x
Особенности EXIR Smart ИК/OSD-меню
Скорость записи, к/с 25
Угол обзора объектива 95.7°-29.1°
Улучшение изображения DNR / DWDR
Управление объективом Моторизированное
Функции ZOOM/ИК-фильтр

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T520 (C) (2.8 mm)



5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.

Особенности:

5 Мп, разрешение 2560 × 1944

Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм

Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 40 м

Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Встроенный микрофон: нет

Матрица	5 Мп CMOS
Система сигнала	PAL/NTSC
Частота кадров	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: От 1/25 до 1/50,000 с, NTSC: От 1/30 до 1/50,000 с
Объектив	Фиксированный объектив 2.8 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 85°, по вертикали: 63°, по диагонали: 110°
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/б
Баланс белого	Автоматич./Ручн.
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобальн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 4.3 Вт
Защита	IP67
Материал	Передняя часть корпуса: металл, Основная часть: пластик
Протокол	HIKVISION-C
Дальность ИК-подсветки	до 40 м
Размеры	78.9 × 75.4 × 184.9 мм
Вес	Приблиз. 304 г

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T520 (C) (3.6 mm)



5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.

Особенности:

5 Мп, разрешение 2560 × 1944

Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм

Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 40 м

Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Встроенный микрофон: нет

Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Матрица	5 Мп CMOS
Система сигнала	PAL/NTSC
Частота кадров	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: От 1/25 до 1/50,000 с NTSC: От 1/30 до 1/50,000 с
Объектив	Фиксированный объектив 3.6 мм
Угол обзора	3.6 мм, по горизонтали: 80°, по вертикали: 63°, по диагонали: 105°
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Уменьшение шума	2D DNR
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Вес	Приблиз. 304 г
Размеры	78.9 × 75.4 × 184.9 мм
Дальность ИК-подсветки	до 40 м
Протокол	HIKVISION-C
Материал	Передняя часть корпуса: металл, Основная часть: пластик
Защита	IP67
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 4.3 Вт
Язык	Английский
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобалън.
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/б
Баланс белого	Автоматич./Ручн.

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T520 (C) (6 mm)



Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобальн.
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
WDR	Цифровой WDR
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 4.3 Вт
Защита	IP67
Материал	Передняя часть корпуса: металл, Основная часть: пластик
Протокол	HIKVISION-C
Дальность ИК-подсветки	до 40 м
Размеры	78.9 × 75.4 × 184.9 мм
Вес	Приблиз. 304 г
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
Крепление объектива	M12
Объектив	Фиксированный объектив 6 мм

AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/б
Баланс белого	Автоматич./Ручн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Угол обзора	6 мм, по горизонтали: 57°, по вертикали: 43°, по диагонали: 72°
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: От 1/25 до 1/50,000 с, NTSC: От 1/30 до 1/50,000 с
Система сигнала	PAL/NTSC
Частота кадров	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVBS: PAL/NTSC
Матрица	5 Мп CMOS
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка

5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 х HD-TVI; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 5Вт макс.

Особенности:

5 Мп, разрешение 2560 × 1944

Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм

Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 40 м

Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Встроенный микрофон: нет

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93