

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hew@nt-rt.ru

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T120 (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия EXIR подсветки	До 40 м, Smart ИК
Материал	Металл/пластик
Размеры	75.4×230.8×152.8 мм
Вес	560 г
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Матрица	1/4 Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280х720
Чувствительность	0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000 с
Объектив	2,8 мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	92° (2,8 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720р@25к/с
Питание	12В DC ± 15%
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ

1Мп мини-буллет HiWatch DS-T120 имеет поддержку аналогового стандарта CVBS (PAL 960Н 700ТВЛ) и современного HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Благодаря EXIR-подсветке с функцией Smart, которая помогает избежать пересветки наблюдаемого объекта, автоматически корректируя интенсивность свечения диодов в зависимости от его удаленности от камеры. Рабочие температуры устройства располагаются в интервале от -40° до +60°С, что в сумме со степенью защиты корпуса от погодных воздействий IP66 открывает возможность уличных инсталляций. Модель HiWatch DS-T120 является превосходным инструментом для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем охранного телевидения 960Н и ниже до мегапиксельного уровня в рамках умеренного бюджета.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 2,8
Чувствительность камеры, лк 0.1 Лк @F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 4 Вт
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 75
Ширина, мм 231
Высота, мм 153
Вес, г 560
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 92°
Улучшение изображения OSD, DNR, DWDR, BLC, AGC
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T120 (3.6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

Вес	560 г
Размеры	75.4 × 230.8 × 152.8 мм
Материал	Металл/пластик
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Питание	12В DC ± 15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия EXIR подсветки	До 40 м, Smart ИК
Разрешение	720р@25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Угол обзора объектива	70.9°
Матрица	1/4 Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280х720
Чувствительность	0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000 с
Объектив	3,6мм @F2.0
Крепление объектива	M12
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°

1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Видеокамера DS-T120 выполнена в корпусе рассчитаным на работу при минусовых температурах до -40°С. Несмотря на свою небольшую стоимость, область применения HIWATCH DS T120 безгранична. Для осуществления круглосуточного обзорного видеонаблюдения камеру можно установить в любом месте, будь то улица или промышленное помещение.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI

Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 3,6
Чувствительность камеры, лк 0.1 Лк @F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 4 Вт
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 75
Ширина, мм 231
Высота, мм 153
Вес, г 560
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 70.9°
Улучшение изображения OSD, DNR, DWDR, BLC, AGC
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T120 (6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Питание	12В DC ± 15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Защита	IP66
Дальность действия EXIR подсветки	До 40 м, Smart ИК
Материал	Металл/пластик
Размеры	75.4 × 230.8 × 152.8 мм
Вес	560 г
Разрешение	720p@25к/с
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	56,7° (6 мм)
Матрица	1/4 Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280x720
Чувствительность	0.1лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000 с
Объектив	6 мм
Синхронизация	Внутренняя
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°

1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

1Мп мини-буллет HiWatch DS-T120 имеет поддержку аналогового стандарта CVBS (PAL 960H 700ТВЛ) и современного HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Благодаря EXIR-подсветке с функцией Smart, которая помогает избежать пересветки наблюдаемого объекта, автоматически корректируя интенсивность свечения диодов в зависимости от его удаленности от камеры. Рабочие температуры устройства располагаются в интервале от -40° до +60°С, что в сумме со степенью защиты корпуса от погодных воздействий IP66 открывает возможность уличных инсталляций. Модель HiWatch DS-T120 является превосходным инструментом для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем охранного телевидения 960Н и ниже до мегапиксельного уровня в рамках умеренного бюджета.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 6
Чувствительность камеры, лк 0.1 Лк @F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 4 Вт
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 75
Ширина, мм 231
Высота, мм 153
Вес, г 560
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 56.7°
Улучшение изображения OSD, DNR, DWDR, BLC, AGC
Функции ИК-фильтр

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93