

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T200S (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Крепление объектива	M12
Чувствительность	0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с; NTSC: 1080p @ 30 к/с
Система сигнала	PAL / NTSC
Матрица	2 Мп CMOS
Вес	Приблизительно 411 г
Размеры	165x62x58 мм
Защита	IP67
Материал	Металл / пластик
Потребляемая мощность	4,6 Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность не более 90%
Электронный затвор	PAL: 1/25 – 1/50,000 с; NTSC: 1/30 – 1/50,000 с
Питание	DC 12 В ± 25%
Дальность EXIR-подсветки	До 50 м
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
Улучшение изображения	HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR
Режим изображения	STD / HIGH-SAT
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
AGC	Высокий, средний, низкий
WDR	≥ 120 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Видеовыход	1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Регулировка углаустановки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Горизонтальный угол обзора	106° (2.8 мм)
Объектив	2,8

Модель HiWatch DS-T200S – 2 Мп мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м, а так же аналогового режима CVBS. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует высокоэффективное цифровое шумоподавление 3D DNR, а для работы в сложных условиях высококонтрастного освещения камера имеет WDR 120 dB и систему компенсации засветки HLC. Встроенная инфракрасная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет уверенно работать камере в условиях темноты на расстоянии до 30 м и при этом помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости излучающих диодов в зависимости от расстояния между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T200S является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня FullHD, в т.ч. с регистраторами сторонних производителей, или создания новых комплексов CCTV с ограниченным бюджетом.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 2,8
Чувствительность камеры, лк 0.005 Лк@F1.2
Видеовыход 1x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 30
Питание 12VDC
Потребляемая мощность 4,6Вт макс
Рабочая температура -40...+60 °C
Длина, мм 165
Ширина, мм 62
Высота, мм 58
Вес, г 411
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 106°
Улучшение изображения WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T200S (3.6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры

Стандарт HD-TVI

Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.

Регулировка угла установки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 °
Матрица	2 Мп CMOS
Система сигнала	PAL / NTSC
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с; NTSC: 1080p @ 30 к/с
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Электронный затвор	PAL: 1/25 – 1/50,000 с; NTSC: 1/30 – 1/50,000 с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Объектив	3,6
Горизонтальный угол обзора	82° (3.6 мм)
Крепление объектива	M12
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
Синхронизация	Внутренняя
Материал	Металл / пластик
Размеры	165x62x58 мм
Вес	Приблизительно 411 г
AGC	Высокий, средний, низкий
WDR	≥ 120 дБ
Потребляемая мощность	4,6 Вт макс.
Защита	IP67
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность не более 90%
Дальность EXIR-подсветки	До 50 м
Питание	DC 12 В ± 25%
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Видеовыход	1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
Язык	Английский
Улучшение изображения	HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR
Режим изображения	STD / HIGH-SAT

Модель HiWatch DS-T200S – 2 Мп мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м, а так же аналогового режима CVBS. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует высокоэффективное цифровое шумоподавление 3D DNR, а для работы в сложных условиях высококонтрастного освещения камера имеет WDR 120 dB и систему компенсации засветки HLC. Встроенная инфракрасная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет уверенно работать камере в условиях темноты на расстоянии до 30 м и при этом помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости излучающих диодов в зависимости от расстояния между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T200S является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня FullHD, в т.ч. с регистраторами сторонних производителей, или создания новых комплексов CCTV с ограниченным бюджетом.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 3,6
Чувствительность камеры, лк 0.005 Лк@F1.2
Видеовыход 1x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 30
Питание 12VDC
Потребляемая мощность 4,6Вт макс
Рабочая температура -40...+60 °C
Длина, мм 165
Ширина, мм 62
Высота, мм 58
Вес, г 411
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 82°
Улучшение изображения WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T200S (6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры

Стандарт HD-TVI

Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 4,6Вт макс.

Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Горизонтальный угол обзора	51° (6 мм)
Объектив	6 мм
Режим изображения	STD / HIGH-SAT
AGC	Высокий, средний, низкий
WDR	≥ 120 дБ
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
Видеовыход	1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Питание	DC 12 В ± 25%
Дальность EXIR-подсветки	До 50 м
Защита	IP67
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность не более 90%
Потребляемая мощность	4,6 Вт макс.
Материал	Металл / пластик
Размеры	165x62x58 мм
Вес	Приблизительно 411 г
Крепление объектива	M12
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
Матрица	2 Мп CMOS
Система сигнала	PAL / NTSC
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с; NTSC: 1080p @ 30 к/с
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Синхронизация	Внутренняя
Улучшение изображения	HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR
Регулировка углаустановки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Электронный затвор	PAL: 1/25 – 1/50,000 с; NTSC: 1/30 – 1/50,000 с

Модель HiWatch DS-T200S – 2 Мп мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м, а так же аналогового режима CVBS. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует высокоэффективное цифровое шумоподавление 3D DNR, а для работы в сложных условиях высококонтрастного освещения камера имеет WDR 120 dB и систему компенсации засветки HLC. Встроенная инфракрасная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет уверенно работать камере в условиях темноты на расстоянии до 30 м и при этом помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости излучающих диодов в зависимости от расстояния между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°С, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T200S является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня FullHD, в т.ч. с регистраторами сторонних производителей, или создания новых комплексов CCTV с ограниченным бюджетом.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 6
Чувствительность камеры, лк 0.005 Лк@F1.2
Видеовыход 1x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 30
Питание 12VDC
Потребляемая мощность 4,6Вт макс
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 165
Ширина, мм 62
Высота, мм 58
Вес, г 411
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 52°
Улучшение изображения WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК
Функции ИК-фильтр

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93