

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T206P (2.8-12 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м и технологией PoC 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 105° - 32,8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%/ PoC at, 6,5Вт макс.

Регулировка угла установки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080P @ 25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Видеовыход	1 x HD-TVI выход
Питание	DC12В±15% / PoC.af
Интерфейс связи	Коаксиальный кабель HIKVISION-C (TVI выход)
Потребляемая мощность	6.5Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность не более 90%
Влагозащита	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	До 40м
Smart ИК	Есть
Материал	Металл/ Пластик
Размеры	92 × 89 × 269.6мм
Вес	900гр
Угол обзора объектива	105.2° - 32.8°
Крепление объектива	φ14
Объектив	Вариообъектив 2.8 – 12мм @ F1.4
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Матрица	1/2.7 Progressive Scan CMOS

Модель DS-T206P произведена компанией HiWatch и отвечает самым высоким запросам к профессиональному видеонаблюдению. 2-х мегапиксельная матрица создает четкое изображение в разрешении 1080p, а настройку желаемого угла обзора можно осуществить сразу при монтаже модели. Видеокамера способна работать при морозах до -40°С, и отлично подходит для установки в непредсказуемых условиях климата нашей страны. Видеокамера DS-T206P (2.8-12 mm) обладает встроенной инфракрасной подсветкой, обеспечивающей стабильный видеопоток при любом уровне

освещения наблюдаемой территории. Работа подсветки регулируется с помощью механического ИК-фильтра. Металлический корпус DS-T206P (2.8-12 mm) HiWatch защищен по классу защиты IP66, что гарантирует стабильную работу при обильных осадках, запыленности и высоком уровне влажности. Небольшие габариты и удобный кронштейн позволяют быстро установить видеокамеру в любое удобное для Вас место.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Вариофокальный
Фокусное расстояние, мм 2,8 - 12
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Тип подсветки ИК-подсветка
Дальность подсветки, м 40
Питание 12В DC±15%/PoC at
Потребляемая мощность до 6.5 Вт
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 92
Ширина, мм 89
Высота, мм 270
Вес, г 900
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Оптический зум 4,3x
Особенности Smart ИК
Угол обзора объектива 105°-32,8°
Улучшение изображения BLC / DNR
Функции ZOOM/ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T206S (2.7-13,5 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры

Стандарт HD-TVI

Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 70м 1/2.8" CMOS матрица; моторизованный вариообъектив 2.7-13,5мм; угол обзора 102° - 31°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; WDR (120дБ), HLC, 3D DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±20%, 9,7Вт макс.

Матрица	2 Мп CMOS
Система сигнала	PAL / NTSC
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с; NTSC: 1080p @ 30 к/с
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Электронный затвор	PAL: 1/25 – 1/50,000 с; NTSC: 1/30 – 1/50,000 с
Крепление объектива	Ф14
Объектив	2,7 – 13,5 мм @ F1.4
Угол обзора	102° – 31°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 90 °; вращение: 0 ° - 360 °
Синхронизация	Внутренняя
WDR	≥ 120 дБ
AGC	Высокий, средний, низкий
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
Режим изображения	STD / HIGH-SAT
Улучшение изображения	HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
Видеовыход	1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Питание	DC 12 В ± 25%
Дальность EXIR-подсветки	До 70 м
Защита	IP67
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность не более 90%
Потребляемая мощность	9,7 Вт макс.
Материал	Металл
Размеры	84,5 x 92 x 255,1 мм
Вес	Приблизительно 648 г

Модель HiWatch DS-T206S – 2 Мп классический Bullet с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м, а так же аналогового режима CVBS. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует высокоэффективное цифровое шумоподавление 3D DNR, а для работы в сложных условиях высококонтрастного освещения камера имеет WDR 120 dB и систему компенсации засветки HLC. Встроенная инфракрасная EXIR-подсветка с функцией Smart позволяет уверенно работать камере в условиях темноты на расстоянии до 70 м и при этом помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости излучающих диодов в зависимости от расстояния между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°С, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T206S является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня FullHD, в т.ч. с регистраторами сторонних производителей, или создания новых комплексов CCTV с ограниченным бюджетом.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.8"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Вариофокальный/Трансфокатор
Фокусное расстояние, мм 2,7 - 13,5
Чувствительность камеры, лк 0.005 Лк@F1.2
Видеовыход 1x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 70
Питание 12VDC
Потребляемая мощность 9,7Вт макс
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 255
Ширина, мм 85
Высота, мм 92
Вес, г 648
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67
Оптический зум 5x
Угол обзора объектива 102° - 31°
Улучшение изображения WDR 120дБ, HLC, 3D DNR; Smart ИК
Управление объективом Моторизированное
Функции ZOOM/ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера HiWatch DS-T210(B) (2.8 mm)



Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.8 мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	103° (2.8 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение день/ночь	Цвет/ ЧБ / Авто
Баланс белого	ATW/ MWB

Маскирование	Да
DWDR	Да
BLC	Да
Язык	Английский/китайский
Питание	DC12В±25%
Потребляемая мощность	4.5Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
PIR-датчик	Дальность до 11м, угол 110°
Выход тревоги PIR	HIKVISION-C / контакт (реле 30В/1А максимум)
Защита	IP67
Дальность действия ИК-подсветки	До 20м, Smart ИК
Материал	Металл
Размеры	68 мм × 70 мм × 179.8 мм
Вес	358 гр.

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR 1/2,7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, PIR-датчик (110° x 11м)*; световая сигнализация, выход "сухой контакт"; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.

Особенности:

Разрешение 2Мп
 ИК-подсветка до 20м
 IP67
 HD-TVI видеовыход
 PIR-датчик
 Тревожный выход

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T210(B) (3.6 mm)



Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	3.6 мм опционально
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	82.2° (3.6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение день/ночь	Цвет/ ЧБ / Авто
Баланс белого	ATW/ MWB
Маскирование	Да
DWDR	Да
BLC	Да
Язык	Английский/китайский
Особенности	2D DNR, PIR, HLC, зеркалирование, Smart ИК
Питание	DC12В±25%
Потребляемая мощность	4.5Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
PIR-датчик	Дальность до 11м, угол 110°
Выход тревоги PIR	HIKVISION-C / контакт (реле 30В/1А максимум)
Защита	IP67
Дальность действия ИК-подсветки	До 20м, Smart ИК
Материал	Металл
Размеры	68 мм × 70 мм × 179.8 мм
Вес	358 гр.

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м и PIR 1/2,7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82,2°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; OSD-меню, DWDR, 2D DNR, HLC, BLC, Smart ИК, PIR-датчик (110° x 11м)*; световая сигнализация, выход "сухой контакт"; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67, -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.

Особенности:

Разрешение 2Мп
ИК-подсветка до 20м
IP67
HD-TVI видеовыход
PIR-датчик
Тревожный выход

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru