

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hew@nt-rt.ru

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T220 (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

DS-T220 (2.8 mm) от HiWatch представляет собой уличную HD-TVI-видеокамеру, основное назначение которой - видеотрансляция происходящего в нужной зоне при установке прибора на улице. Что касается работы в разных условиях, то для качества получаемых видео используется аппаратное шумоподавление 3D DNR, а встроенная SMART EXIR-подсветка помогает также, аппаратно, затирать со снимаемого видеоряда засвеченные элементы, тем самым перерабатывая видео и улучшая его качество. DS-T220 (2.8 mm) HiWatch может работать при температурах от -40°...+60°С, а пыле- влагозащита устройства при IP67 делает такую видеокамеру универсальной в эксплуатации.

Вес	550 г
Размеры	75.4 × 230.8 × 152.8 мм
Защита	IP66
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение день/ночь	Цвет/ ЧБ / Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Да
Язык	Английский/китайский
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Питание	DC 12 В ± 15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Разрешение	1080p@25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Матрица	1/2.7 Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.8 мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	103°(2.8мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение:0° - 360°
Дальность действия EXIR подсветки	До 40 м, Smart ИК
Материал	Металл / пластик

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 2,8
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк @F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Тип подсветки EXIR-подсветка
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 4 Вт
Рабочая температура -40...+60 °C
Длина, мм 75
Ширина, мм 231
Высота, мм 153
Вес, г 550
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 103°
Улучшение изображения OSD, DNR, DWDR, BLC, 3D DNR
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T220 (3.6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

Дальность действия EXIR подсветки	До 40 м, Smart ИК
Материал	Металл / пластик
Размеры	75.4 × 230.8 × 152.8 мм
Вес	550 г
Защита	IP66
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Питание	DC 12 В ± 15%
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение день/ночь	Цвет/ ЧБ / Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Да
Язык	Английский/китайский
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Разрешение	1080p@25к/с
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Матрица	1/2.7 Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	3.6 мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	80.7°(3.6мм)
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Синхронизация	Внутренняя

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

DS-T220 (3.6 mm) от HiWatch представляет собой уличную HD-TVI-видеокамеру, основное назначение которой - видеотрансляция происходящего в нужной зоне при установке прибора на улице. Что касается работы в разных условиях, то для качества получаемых видео используется аппаратное шумоподавление 3D DNR, а встроенная SMART EXIR-подсветка помогает также, аппаратно, затирать со снимаемого видеоряда засвеченные элементы, тем самым перерабатывая видео и улучшая его качество. DS-T220 (3.6 mm) HiWatch может работать при температурах от -40° ... $+60^{\circ}$ С, а пыле- влагозащита устройства при IP67 делает такую видеокамеру универсальной в эксплуатации.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 3,6
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк @F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Тип подсветки EXIR-подсветка
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 4 Вт
Рабочая температура -40 ... $+60$ °С
Длина, мм 75
Ширина, мм 231
Высота, мм 153
Вес, г 550
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 80.7°
Улучшение изображения OSD, DNR, DWDR, BLC, 3D DNR
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T220 (6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 50,1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, Smart ИК EXIR; DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Дальность действия EXIR подсветки	До 40 м, Smart ИК
Материал	Металл / пластик
Размеры	75.4 × 230.8 × 152.8 мм
Вес	550 г
Защита	IP66
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Питание	DC 12 В ± 15%
Язык	Английский/китайский
VLC	Да
Баланс белого	Авто
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1080p@25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 HD-TVI выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение день/ночь	Цвет/ ЧБ / Авто
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Угол обзора объектива	50,1°(6мм)
Объектив	6 мм
Скорость электронного затвора	1/25с ~ 1/50,000с
Матрица	1/2.7 Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Крепление объектива	M12

DS-T220 (6 mm) от HiWatch представляет собой уличную HD-TVI-видеокамеру, основное назначение которой - видеотрансляция происходящего в нужной зоне при установке прибора на улице. Что касается работы в разных условиях, то для качества получаемых видео используется аппаратное шумоподавление 3D DNR, а встроенная SMART EXIR-подсветка помогает также, аппаратно, затирать со снимаемого видеоряда засвеченные элементы, тем самым перерабатывая видео и улучшая его качество. DS-T220 (6 mm) HiWatch может работать при температурах от -40°...+60°С, а пыле- влагозащита устройства при IP67 делает такую видеокамеру универсальной в эксплуатации.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 6
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк @F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Тип подсветки EXIR-подсветка
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 4 Вт
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 75
Ширина, мм 231
Высота, мм 153
Вес, г 550
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 50,1°
Улучшение изображения OSD, DNR, DWDR, BLC, 3D DNR
Функции ИК-фильтр

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93