

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hew@nt-rt.ru

Купольная HD-TVI-видеокамера HiWatch DS-T520 (C) (2.8 mm)



5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 85°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.

Особенности:

5 Мп, разрешение 2560 × 1944

Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм

Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 40 м

Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Встроенный микрофон: нет

Матрица	5 Мп CMOS
Система сигнала	PAL/NTSC
Частота кадров	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: От 1/25 до 1/50,000 с, NTSC: От 1/30 до 1/50,000 с
Объектив	Фиксированный объектив 2.8 мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 85°, по вертикали: 63°, по диагонали: 110°
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/б
Баланс белого	Автоматич./Ручн.
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобальн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 4.3 Вт
Защита	IP67
Материал	Передняя часть корпуса: металл, Основная часть: пластик
Протокол	HIKVISION-C
Дальность ИК-подсветки	до 40 м
Размеры	78.9 × 75.4 × 184.9 мм
Вес	Приблиз. 304 г

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T520 (C) (3.6 mm)



5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.

Особенности:

5 Мп, разрешение 2560 × 1944

Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм

Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 40 м

Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Встроенный микрофон: нет

Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Матрица	5 Мп CMOS
Система сигнала	PAL/NTSC
Частота кадров	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVBS: PAL/NTSC
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: От 1/25 до 1/50,000 с NTSC: От 1/30 до 1/50,000 с
Объектив	Фиксированный объектив 3.6 мм
Угол обзора	3.6 мм, по горизонтали: 80°, по вертикали: 63°, по диагонали: 105°
Крепление объектива	M12
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
WDR	Цифровой WDR
Уменьшение шума	2D DNR
Функции	Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
AGC	Есть
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Вес	Приблиз. 304 г
Размеры	78.9 × 75.4 × 184.9 мм
Дальность ИК-подсветки	до 40 м
Протокол	HIKVISION-C
Материал	Передняя часть корпуса: металл, Основная часть: пластик
Защита	IP67
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 4.3 Вт
Язык	Английский
Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобалън.
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/б
Баланс белого	Автоматич./Ручн.

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T520 (C) (6 mm)



5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.5" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 57°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.

Особенности:

5 Мп, разрешение 2560 × 1944

Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм

Интеллектуальная ИК-подсветка, дальность ИК-подсветки до 40 м

Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Встроенный микрофон: нет

Режим экспозиции (автоматич.)	DWDR/BLC/HLC/Глобалън.
Режим изображения	STD/HIGH-SAT
Регулировка угла наблюдения	Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
WDR	Цифровой WDR
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Рабочие условия	От -40 до +60 °С, влажность 90 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В ± 25 %
Потребляемая мощность	Макс. 4.3 Вт
Защита	IP67
Материал	Передняя часть корпуса: металл, Основная часть: пластик
Протокол	HIKVISION-C
Дальность ИК-подсветки	до 40 м
Размеры	78.9 × 75.4 × 184.9 мм
Вес	Приблиз. 304 г
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
Крепление объектива	M12
Объектив	Фиксированный объектив 6 мм
AGC	Есть
Режим «день/ночь»	Автоматич. /Цветн. /Ч/б
Баланс белого	Автоматич./Ручн.
Уменьшение шума	2D DNR
Язык	Английский
Угол обзора	6 мм, по горизонтали: 57°, по вертикали: 43°, по диагонали: 72°
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	PAL: От 1/25 до 1/50,000 с, NTSC: От 1/30 до 1/50,000 с
Система сигнала	PAL/NTSC
Частота кадров	TVI: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, AHD: 5М @ 20 к/с, 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с CVI: 4М @ 30 к/с, 4М @ 25 к/с, CVBS: PAL/NTSC
Матрица	5 Мп CMOS

р ан ельск (8 82) - 0- 2
 стана (2) 2 - 2
 стра ань (85 2) - - 0
 арнау (852) -0 - 0
 ел ород (22) 0-2 -
 ряиск (8 2)5 -0 -52
 ладивосток (2)2 -28-
 ол о рад (8)2 8-0 - 8
 оло да (8 2)2 - -5
 оронс ()20 -5 -
 катеринбур () 8 -55-8
 ваново (2) - - 0

евск (2)2 -0 -58
 ркутск (5)2 - 8-
 Ка ань (8)20 -0 - 8
 Калинин рад (0 2) 2-0 -8
 Калу а (8 2) 2-2 -
 Кемерово (8 2) 5-0 - 2
 Киров (8 2) 8-02-0
 Краснодар (8)20 - 0- 0
 Красноярск ()20 - -
 Курск (2) - - 0
 ипе к (2)52-20-8
 Кир и ня () 2- -2 -

а нито орск (5)55-0 -
 осква (5)2 8-0 - 0
 урманск (8 52)5 - -
 абере н е ели (8552)20-5 -
 и ни ов ород (8) 2 -08- 2
 овоку не к (8)20- -8
 овосибирск (8)22 -8 -
 Омск (8 2)2 - - 0
 Орел (8 2) -5 - 2
 Оренбур (5 2) - 8-0
 ен а (8 2)22- -
 Ка а стан (2) - 52-

ермь (2)205-8 -
 остов-на- ону (8) 08- 8- 5
 я ань (2) - -
 Самара (8)20 -0 -
 Санкт- етербур (8 2) 0 - - 0
 Саратов (8 5)2 - 8- 8
 Севастополь (8 2)22- -
 Сим ерополь (52) - -5
 Смоленск (8 2)2 - -5
 Со и (8 2)225- 2-
 Ставрополь (8 52)20- 5-
 ад икистан (2) 2 -82- 2-

Сур ут (2) - 8- 5
 верь (822) - - 5
 омск (822) 8- -5
 ула (8 2) -02-2
 мень (52) -2 - 8
 льяновск (8 22)2 -2 -5
 а ()22 - 8- 2
 абаровск (2 2) 2- 8-0
 елябинск (5)202-0 -
 ерепове (8202) -02-
 рославль (852) -52-

http : hiwatch. t- t. hcv t- t.