

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || [hcw@nt-rt.ru](mailto:hcw@nt-rt.ru)

## Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T803 (2.8 mm)



### Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт АHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Место установки Уличные

8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 102,9°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.

Вес	300 гр.
Материал корпуса	Металл
Размеры	82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25" × 3.54" × 3.12")
Уровень защиты	IP67
Дальность действия ИК	до 30м, Smart ИК, EXIR
Потребляемая мощность	2.9 Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Особенности	HLC, DNR, зеркалирование
Питание	DC12В±25%
Язык	Английский/китайский
AGC	Поддерживается
Баланс белого	Авто/ Вручную
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
WDR	DWDR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Угол обзора	102.9°, 79°, 44.7°
Крепление объектива	M12
Объектив	Фиксированный объектив 2.8 мм
Электронный затвор	1/25с ~ 1/50,000с
Матрица	8.29 Мп CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Чувствительность	0.01 л/к @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с EXIR-подсветкой

Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.

## Общие

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Место установки Уличные  
Разрешение матрицы, Мп 8  
Размер матрицы 1/2"  
Тип матрицы CMOS  
Вид Аналоговые  
Производитель HiWatch  
Тип объектива Фиксированный  
Фокусное расстояние, мм 2,8  
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2  
Видеовыход 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS  
Максимальное разрешение видео 3840 x 2160  
Тип подсветки EXIR-подсветка  
Дальность подсветки, м 30  
Питание 12В DC±25%  
Потребляемая мощность 2,9Вт макс.  
Рабочая температура -40...+60 °С  
Вид ИК-фильтра Механический  
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67  
Скорость записи, к/с 12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с  
Угол обзора объектива 102,9°  
Улучшение изображения DWDR, BLC, DNR, HLC, Smart ИК  
Функции ИК-фильтр

## Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T803 (3.6 mm)



## Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Место установки Уличные

Дальность действия ИК	до 30м, Smart ИК, EXIR
Вес	300 гр
Размеры	82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25" × 3.54" × 3.12")
Материал корпуса	Металл
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
AGC	Поддерживается
Баланс белого	Авто/ Вручную
Язык	Английский/китайский
Особенности	HLC, DNR, зеркалирование
Питание	DC12В±25%
Потребляемая мощность	2.9 Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Уровень защиты	IP67
WDR	DWDR
Регулировка угла установки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Матрица	8.29 Мп CMOS
Угол обзора	102.9°, 79°, 44.7°
Крепление объектива	M12
Электронный затвор	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	Фиксированный объектив 3.6 мм
Чувствительность	0.01 л/к @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с EXIR-подсветкой
Разрешение	3840 × 2160

8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.

Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.

## Общие

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Место установки Уличные  
Разрешение матрицы, Мп 8  
Размер матрицы 1/2"  
Тип матрицы CMOS  
Вид Аналоговые  
Производитель HiWatch  
Тип объектива Фиксированный  
Фокусное расстояние, мм 3,6  
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2  
Видеовыход 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS  
Максимальное разрешение видео 3840 x 2160  
Тип подсветки EXIR-подсветка  
Дальность подсветки, м 30  
Питание 12В DC±25%  
Потребляемая мощность 2,9Вт макс.  
Рабочая температура -40...+60 °С  
Вид ИК-фильтра Механический  
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67  
Скорость записи, к/с 12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с  
Угол обзора объектива 79°  
Улучшение изображения DWDR, BLC, DNR, HLC, Smart ИК  
Функции ИК-фильтр

## Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T803 (6 mm)



Напряжение питания	12В
Влаго-пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур, С	-40°С ~ +60°С
Антивандальность	Нет
Место установки	В помещении, На улице
PoE	Нет
Микрофон	Нет
Дальность ИК подсветки	30 м
Стандарт видеосигнала	AHD, HD-TVI, CVBS, CVI
WiFi	Нет
Разрешение камеры	8 Мп
Фокусное расстояние объектива	f=6 мм
Тип объектива	Фиксированный фокус
Тип корпуса	Купол
Обнаружение движения	Нет
Особенности камеры	EXIR подсветка
Сенсор	1/2 CMOS
Тип питания камеры	12 В
Тревожный выход	Нет
Фокусное расстояние (мм)	6
Подсветка	Есть
Размер матрицы	1/2"
Место установки:	На улице, В помещении
Дальность ИК (м)	30
Встроенный микрофон	Нет
Аудиоканал	Односторонний
Антивандалные	Нет
Zoom (кратность)	Нет
USB порт	Нет
SD карта	Нет

8Мп уличная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 46°; 3840 x 2160@12,5к/с, 2560x1440/1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC, EXIR Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 2,9Вт макс.

Видеокамера HiWatch DS-T803 выполнена в сферическом форм-факторе. Корпус устройства соответствует рейтингу защиты от попадания внутрь влаги и пыли IP67. Модель комплектуется мегапиксельным объективом 2.8 мм (3.6 и 6 мм опционально) с возможностью вращения в 3-х измерениях. Интерфейсы камеры представлены BNC-разъемом аналогового видеовыхода (HD-TVI выход) и гнездом подключения источника питания 12 В. Для упрощения настройки камеры имеется

OSD-меню. Максимальное потребление энергии HiWatch DS-T803 составляет 5 Вт. Камера может быть установлена не только внутри помещений, но и на улице, диапазон рабочих температур от -40° до +60°С. Допустимый уровень влажности – 90%.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || [hcw@nt-rt.ru](mailto:hcw@nt-rt.ru)