

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hew@nt-rt.ru

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T123 (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные

1Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3,6мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Модель HiWatch DS-T123(2.8 mm) является 1 Мп камерой-сферой с поддержкой аналогового стандарта CVBS (PAL 960Н 700ТВЛ) и современного HD-TVI, позволяющего передавать сигнал по коаксиальному

кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Чтобы не упустить ни одного важного момента в условиях недостаточной освещенности на «борту» присутствует «умная» EXIR-подсветка, которая создает равномерное освещение всего поля кадра и во избежание пересвета автоматически корректирует яркость диодов в зависимости от удаленности наблюдаемого объекта. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°С, что вкупе с защитой корпуса от попадания внутрь влаги и пыли по стандарту IP66 позволяет устанавливать прибор не только внутри помещений, но и на улице. Модель HiWatch DS-T123 – отличное решение для проектов по совершенствованию старых аналоговых систем видеонаблюдения до мегапиксельного уровня и объектов с низким финансированием.

Угол обзора	56.7°
Дальность действия EXIR подсветки	до 20 м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø 82.6 × 69.66 мм
Вес	230 г
Переключение «день/ночь»	Цвет/ЧБ/Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Поддерживается
Язык	Английский, китайский
Особенности	DNR, DWDR
Питание	12В DC ± 15%
AGC	Есть
Разрешение	720P @ 25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
Видеовыход	1 x HD-TVI выход, BNC
Крепление объектива	M12
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Автоэкспозиция	Есть
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Матрица	1/4 ProgressiveScan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280x720
Чувствительность	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Электронный затвор	1/25с ~ 1/100,000с
Объектив	2.8 мм @ F2.0

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 3,6
Чувствительность камеры, лк 0.1 лк @F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 20
Питание DC 12В
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 83
Ширина, мм 83
Высота, мм 70
Вес, г 230
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Потребляемый ток 4Вт макс
Угол обзора объектива 92°
Улучшение изображения Smart ИК EXIR, OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR
Функции ИК-фильтр

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T123 (3.6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные

BLC	Поддерживается
Баланс белого	Авто
Особенности	DNR, DWDR
Питание	12В DC ± 15%
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Дальность действия EXIR подсветки	до 20 м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø 82.6 × 69.66 мм
Вес	230 г
Язык	Английский, китайский
Матрица	1/4 ProgressiveScan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280x720
Чувствительность	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Электронный затвор	1/25с ~ 1/100,000с
Объектив	3.6 мм @ F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора	56.7°
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720P @ 25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Видеовыход	1 x HD-TVI выход, BNC
Автоэкспозиция	Есть
AGC	Есть
Переключение «день/ночь»	Цвет/ЧБ/Авто

1Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3,6мм; угол обзора 70.9°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Модель HiWatch DS-T123(3.6 mm) является 1 Мп камерой-сферой с поддержкой аналогового стандарта CVBS (PAL 960H 700ТВЛ) и современного HD-TVI, позволяющего передавать сигнал по коаксиальному

кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Чтобы не упустить ни одного важного момента в условиях недостаточной освещенности на «борту» присутствует «умная» EXIR-подсветка, которая создает равномерное освещение всего поля кадра и во избежание пересвета автоматически корректирует яркость диодов в зависимости от удаленности наблюдаемого объекта. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до $+60^{\circ}\text{C}$, что в совокупности с защитой корпуса от попадания внутрь влаги и пыли по стандарту IP66 позволяет устанавливать прибор не только внутри помещений, но и на улице. Модель HiWatch DS-T123 – отличное решение для проектов по совершенствованию старых аналоговых систем видеонаблюдения до мегапиксельного уровня и объектов с низким финансированием.

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T123 (6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные

Матрица	1/4 ProgressiveScan CMOS
Количество эффективных пикселей	1280x720
Чувствительность	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Электронный затвор	1/25с ~ 1/100,000с
Объектив	6 мм @ F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора	56.7°
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	720P @ 25к/с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Видеовыход	1 x HD-TVI выход, BNC
Автоэкспозиция	Есть
AGC	Есть
Переключение «день/ночь»	Цвет/ЧБ/Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Поддерживается
Язык	Английский, китайский
Особенности	DNR, DWDR
Питание	12В DC ± 15%
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Дальность действия EXIR подсветки	до 20 м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø 82.6 × 69.66 мм
Вес	230 г

1Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 56.7°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Модель HiWatch DS-T123 является 1 Мп камерой-сферой с поддержкой аналогового стандарта CVBS (PAL 960Н 700ТВЛ) и современного HD-TVI, позволяющего передавать сигнал по коаксиальному кабелю

с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Чтобы не упустить ни одного важного момента в условиях недостаточной освещенности на «борту» присутствует «умная» EXIR-подсветка, которая создает равномерное освещение всего поля кадра и во избежание пересвета автоматически корректирует яркость диодов в зависимости от удаленности наблюдаемого объекта. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°С, что вкупе с защитой корпуса от попадания внутрь влаги и пыли по стандарту IP66 позволяет устанавливать прибор не только внутри помещений, но и на улице. Модель HiWatch DS-T123 – отличное решения для проектов по совершенствованию старых аналоговых систем видеонаблюдения до мегапиксельного уровня и объектов с низким финансирование.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 1
Размер матрицы 1/4
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 6
Чувствительность камеры, лк 0.1 Лк@F1.2
Видеовыход Переключаемый HD-TVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 20
Питание DC 12В
Потребляемая мощность 4 Вт
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 90
Ширина, мм 90
Высота, мм 59
Вес, г 340
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66
Угол обзора объектива 56.7°
Улучшение изображения Smart ИК EXIR, OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR
Функции ИК-фильтр

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93