

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || [hcw@nt-rt.ru](mailto:hcw@nt-rt.ru)

## Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T203(B) (2.8 mm)



### Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт АHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные

2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Матрица	2 Мп CMOS
Система сигнала	PAL / NTSC
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с; NTSC: 1080p @ 30 к/с
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	2,8
Горизонтальный угол обзора	103° (2.8 мм)
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка углаустановки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
AGC	Высокий, средний, низкий, выкл.
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
BLC	Есть
DWDR	Есть
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
Видеовыход	1 HD-TVI аналоговый видеовыход
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Питание	DC 12 В ± 15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность не более 90%
Защита	IP66
Дальность EXIR-подсветки	До 20 м, Smart ИК
Материал	Металл
Размеры	Ø 82,6x69,66 мм
Вес	235 г

Видеокамера HiWatch DS-T203 – 2Мп сферическая модель с поддержкой стандарта передачи данных HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Излишние шумы в кадре коррелируются функцией цифрового шумоподавления DNR. «Умная» ИК-подсветка не дает пересвечивать объекты наблюдения в условиях недостаточной освещенности или полной темноте, автоматически корректируя яркость ИК-диодов. Диапазон рабочих температур устройства от -40° до +60°С, что в сумме с защищенностью корпуса от погодных воздействий по стандарту IP66 открывает возможности уличного использования камеры. Модель HiWatch DS-T203 является прекрасным выбором для перевода старых аналоговых систем CCTV на FullHD уровень за умеренные деньги.

## Общие

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные  
Место установки Уличные  
Разрешение матрицы, Мп 2  
Размер матрицы 1/2.7"  
Тип матрицы CMOS  
Вид Аналоговые  
Производитель HiWatch  
Тип объектива Фиксированный  
Фокусное расстояние, мм 2,8  
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2  
Видеовыход 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS  
Тип подсветки EXIR-подсветка  
Дальность подсветки, м 20  
Питание 12В DC±15%  
Потребляемая мощность 4Вт макс.  
Рабочая температура -40...+60 °С  
Вид ИК-фильтра Механический  
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66  
Угол обзора объектива 103°  
Улучшение изображения Smart ИК, BLC, DWDR, AGC, DNR  
Функции ИК-фильтр

## Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T203(B) (3.6 mm)



## Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные

Объектив	3,6 мм
Матрица	2 Мп CMOS
Система сигнала	PAL / NTSC
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с; NTSC: 1080p @ 30 к/с
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
Видеовыход	1 HD-TVI аналоговый видеовыход
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Материал	Металл
Размеры	Ø 82,6 x 69,66 мм
Вес	235 г
Дальность EXIR-подсветки	До 20 м, Smart ИК
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность не более 90%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
DWDR	Есть
Язык	Английский
AGC	Высокий, средний, низкий, выкл.
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
BLC	Есть
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	PAL: 1/25 – 1/50,000 с; NTSC: 1/30 – 1/50,000 с
Крепление объектива	M12
Защита	IP66
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Питание	DC 12 В ± 15%
Горизонтальный угол обзора	80.7°(3.6 мм)
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 °

2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82,2°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Видеокамера HiWatch DS-T203(B) – 2Мп сферическая модель с поддержкой стандарта передачи данных HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Излишние шумы в кадре коррелируются функцией цифрового шумоподавления DNR. «Умная» ИК-подсветка не дает пересвечивать объекты наблюдения в условиях недостаточной освещенности или полной темноте, автоматически корректируя яркость ИК-диодов. Диапазон рабочих температур устройства от -40° до +60°С, что в сумме с защищенностью корпуса от погодных воздействий по стандарту IP66 открывает возможности уличного использования камеры. Модель HiWatch DS-T203(B) является прекрасным выбором для перевода старых аналоговых систем CCTV на FullHD уровень за умеренные деньги.

---

## Общие

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные  
Место установки Уличные  
Разрешение матрицы, Мп 2  
Размер матрицы 1/2.7"  
Тип матрицы CMOS  
Вид Аналоговые  
Производитель HiWatch  
Тип объектива Фиксированный  
Фокусное расстояние, мм 3,6  
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2  
Видеовыход 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS  
Тип подсветки EXIR-подсветка  
Дальность подсветки, м 20  
Питание 12В DC±15%  
Потребляемая мощность 4Вт макс.  
Рабочая температура -40...+60 °С  
Вид ИК-фильтра Механический  
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66  
Угол обзора объектива 82,2°  
Улучшение изображения Smart ИК, BLC, DWDR, AGC, DNR  
Функции ИК-фильтр

## Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T203(B) (6 mm)



## Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные

BLC	Есть
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
AGC	Высокий, средний, низкий, выкл.
Синхронизация	Внутренняя
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 °
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Объектив	6 мм
Горизонтальный угол обзора	50,1° (6 мм)
Электронный затвор	PAL: 1/25 – 1/50,000 с; NTSC: 1/30 – 1/50,000 с
Чувствительность	0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Язык	Английский
Функции	Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК
DWDR	Есть
Крепление объектива	M12
Матрица	2 Мп CMOS
Система сигнала	PAL / NTSC
Битрейт видео	PAL: 1080p @ 25 к/с; NTSC: 1080p @ 30 к/с
Видеовыход	1 HD-TVI аналоговый видеовыход
Кнопка переключения	TVI, AHD, CVI, CVBS
Питание	DC 12 В ± 15%
Потребляемая мощность	4 Вт макс.
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность не более 90%
Защита	IP66
Дальность EXIR-подсветки	До 20 м, Smart ИК
Материал	Металл
Размеры	Ø 82,6 x 69,66 мм
Вес	235 г

2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Недорогая камера DS-T203(B) (6 mm) Hikvision оформлена в компактном и стильном купольном корпусе, легко вписывающимся в интерьер офисных и торговых помещений. Увеличенное фокусное расстояние

уменьшает угол обзора для увеличения четкости получаемого изображения. Такая комплектация используется для получения изображения повышенного качества при наблюдении за проходами, коридорами и прочими узкими местами. HD-TVi камера может работать как в помещении, так и снаружи, выдерживая морозы до  $-40^{\circ}\text{C}$ . Изображение обрабатывается сенсором  $1/2.7''$  CMOS, использующем функцию DNR для уменьшения количества шумов и увеличения общего качества изображения. Корпус камеры защищен по стандарту IP66, означающем высокую влагоустойчивость и защиту от пыли и грязи. DS-T203(B) (6 mm) может вести видеонаблюдение как днем, так и ночью, используя встроенную ИК-подсветку. Чистота цветопередачи в светлое время суток сохраняется с помощью механического ИК-фильтра. Разрешение матрицы в 2МП достаточно для создания качественного изображения, на котором можно рассмотреть небольшие детали.

---

## Общие

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные  
Место установки Уличные  
Разрешение матрицы, Мп 2  
Размер матрицы  $1/2.7''$   
Тип матрицы CMOS  
Вид Аналоговые  
Производитель HiWatch  
Тип объектива Фиксированный  
Фокусное расстояние, мм 6  
Чувствительность камеры, лк  $0.01 \text{ Лк}@F1.2$   
Видеовыход 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS  
Тип подсветки EXIR-подсветка  
Дальность подсветки, м 20  
Питание 12В DC $\pm$ 15%  
Потребляемая мощность 4Вт макс.  
Рабочая температура  $-40...+60^{\circ}\text{C}$   
Вид ИК-фильтра Механический  
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66  
Угол обзора объектива  $54^{\circ}$   
Улучшение изображения DWDR, BLC, DNR, Smart ИК  
Функции ИК-фильтр

## Купольная HD-TVi-видеокамера Hiwatch DS-T203A (2.8 mm)



## Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные

Потребляемая мощность	Макс. 3.7Вт
Размеры	82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25 × 3.54 × 3.12)
Вес	289.5гр.
Матрица	2 Мп CMOS матрица
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с EXIR-подсветкой
Крепление объектива	M12
Объектив	2.8мм
Угол обзора	2.8 мм, по горизонтали: 106.4°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 124.6°
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Электронный затвор	1/25с ~ 1/100,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Частота к/с	1080P @ 25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Улучшение изображения	DNR, DWDR, BLC, HLC
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Особенности	Аудио по коаксиальному кабелю (AoC)
Дальность EXIR-подсветки	до30м
Smart ИК	Есть
Влагозащита	IP66
Рабочие условия	-40°С до +60°С, влажность не более 90%
Питание	12В DC ± 25%

2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC) 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106,4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.

Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °С.



---

## Общие

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные  
Место установки Уличные  
Разрешение матрицы, Мп 2  
Размер матрицы 1/2.7"  
Тип матрицы CMOS  
Вид Аналоговые  
Производитель HiWatch  
Тип объектива Фиксированный  
Фокусное расстояние, мм 2,8  
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2  
Видеовыход 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS  
Тип подсветки EXIR-подсветка  
Дальность подсветки, м 30  
Питание 12В DC±15%  
Потребляемая мощность 3,7Вт макс.  
Рабочая температура -40...+60 °С  
Аудиовход/выход аудио по коаксиальному кабелю (АоС)  
Вид ИК-фильтра Механический  
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66  
Микрофон Встроенный  
Угол обзора объектива 106,4°  
Улучшение изображения DWDR, BLC, DNR, HLC, Smart ИК  
Функции ИК-фильтр

## Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T203A (3.6 mm)



## Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные

Матрица	2 Мп CMOS матрица
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с EXIR-подсветкой
Крепление объектива	M12
Объектив	6мм
Угол обзора	3.6 мм, по горизонтали: 79.6°, по вертикали: 43.5°, по диагонали: 93.7°
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Электронный затвор	1/25с ~ 1/100,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Частота к/с	1080P @ 25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Улучшение изображения	DNR, DWDR, BLC, HLC
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Особенности	Аудио по коаксиальному кабелю (AoC)
Дальность EXIR-подсветки	до30м
Smart ИК	Есть
Влагозащита	IP66
Рабочие условия	-40°С до +60°С, влажность не более 90%
Питание	12В DC ± 25%
Потребляемая мощность	Макс. 3.7Вт
Размеры	82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25 × 3.54 × 3.12)
Вес	289.5гр

2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC) 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 79,6°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.

Видеокамера HiWatch DS-T203A – 2Мп сферическая модель с поддержкой стандарта передачи данных HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Излишние шумы в кадре коррелируются функцией цифрового шумоподавления DNR. «Умная» ИК-подсветка не дает пересвечивать объекты наблюдения в условиях недостаточной

освещенности или полной темноте, автоматически корректируя яркость ИК-диодов. Диапазон рабочих температур устройства от  $-40^{\circ}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ , что в сумме с защищенностью корпуса от погодных воздействий по стандарту IP66 открывает возможности уличного использования камеры. Модель HiWatch DS-T203A является прекрасным выбором для перевода старых аналоговых систем CCTV на FullHD уровень за умеренные деньги.

---

## Общие

Вид продукции Видеокамеры  
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI  
Исполнение Купольные  
Место установки Уличные  
Разрешение матрицы, Мп 2  
Размер матрицы 1/2.7"  
Тип матрицы CMOS  
Вид Аналоговые  
Производитель HiWatch  
Тип объектива Фиксированный  
Фокусное расстояние, мм 3,6  
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2  
Видеовыход 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS  
Тип подсветки EXIR-подсветка  
Дальность подсветки, м 30  
Питание 12В DC $\pm$ 15%  
Потребляемая мощность 3,7Вт макс.  
Рабочая температура  $-40\dots+60^{\circ}\text{C}$   
Аудиовход/выход аудио по коаксиальному кабелю (AoC)  
Вид ИК-фильтра Механический  
Защита от пыли и влаги, IPxx IP66  
Микрофон Встроенный  
Угол обзора объектива  $79,6^{\circ}$   
Улучшение изображения DWDR, BLC, DNR, HLC, Smart ИК  
Функции ИК-фильтр

# Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T203A (6 mm)



Матрица	2 Мп CMOS матрица
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с EXIR-подсветкой
Крепление объектива	M12
Объектив	6 мм
Угол обзора	по горизонтали: 51.9°, по вертикали: 30°, по диагонали: 58.8
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Электронный затвор	1/25с ~ 1/100,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Частота к/с	1080P @ 25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Улучшение изображения	DNR, DWDR, BLC, HLC
Видеовыход	Переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS
Особенности	Аудио по коаксиальному кабелю (AoC)
Дальность EXIR-подсветки	до30м
Smart ИК	Есть
Влагозащита	IP66
Рабочие условия	-40°C до +60°C, влажность не более 90%
Питание	12В DC ± 25%
Потребляемая мощность	Макс. 3.7Вт
Размеры	82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25 × 3.54 × 3.12)
Вес	289.5гр.

2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном (AoC) 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 51,9°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DWDR, BLC, DNR; HLC Smart ИК; видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; аудио по коаксиальному кабелю (AoC); IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 3,7Вт макс.

## Особенности:

2 Мп, разрешение 1920 × 1080

Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм

Интеллектуальная EXIR-подсветка, дальность EXIR-подсветки до 30 м

Аудио по коаксиальному кабелю

Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS)

Встроенный микрофон

IP66

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93