

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcv@nt-rt.ru

Цилиндрическая IP-видеокамера Hiwatch DS-I200 (C) (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт IP
Исполнение Цилиндрические

DS-I200 (C) (2.8 mm) - новая модель цилиндрической уличной видеокамеры от популярного производителя HiWatch. Устройство имеет широкий диапазон применения благодаря встроенному ИК-фильтру, высокой устойчивости к низким температурам и защищенному герметичному корпусу. Камера обладает набором Smart-функций, позволяющим отслеживать происходящее на охваченной зоне, а фиксированный объектив с маленьким фокусным расстоянием увеличивает зону наблюдения до 105.8° градусов.

Действия по тревоге	Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированной авторизации, движения
Совместимость	ONVIF (PROFILE S), ISAPI
Безопасность	Аутентификация пользователя, сброс настроек одной кнопкой, пульсация, защита паролем, маска конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Вес	270 г
Размеры	69.1x66x172.7мм
Крепление	Металлический кронштейн
Материал корпуса	Металл/ Пластик
Дальность действия EXIR-подсветки	до 30м, Smart ИК
Влагозащита	IP67
Потребляемая мощность	макс. 4.5Вт
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, HiK Cloud P2P
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / день / ночь
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Битрейт видео	32 кб/с ~ 8 Мб/с
Профиль H.264/H.265	Baseline Profile / Main Profile
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением

Угол обзора	2 мм: Горизонтальный: 114.8°, вертикальный: 62°, диагональный: 135.5°
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet с самоопределением
Питание	DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af, класс 3)
Формат видеосжатия	H.265/H.264 /MJPEG
Чувствительность	0,01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0,028 лк @(F2.0, AGC вкл.)
Крепление объектива	M12
Объектив	2.8 mm
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Матрица	1/2.7 Progressive scan CMOS

2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114.8°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; коридорный режим, BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4.5Вт макс.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт IP
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Сетевые/Цифровые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 2,8
Чувствительность камеры, лк 0.01Лк@F1.2
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 30
Питание DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность 4.5Вт макс.
Рабочая температура -40...+60 °C
Битрейт видео 32кбит/с-8Мбит/с
Вид ИК-фильтра Механический
Видеоаналитика коридорный режим
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67
С опцией ночной съемки Да
Угол обзора объектива 114.8°
Улучшение изображения DWDR, 3D DNR, BLC, Smart ИК
Форматы сжатия видео H.264/H.264+/H.265/H.265+/MPEG

Цилиндрическая IP-видеокамера Hiwatch DS-I200(C) (4 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры

Стандарт IP

Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; 3D DNR; BLC; коридорный режим, Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4.5Вт макс.

Угол обзора	4 мм: горизонтальный: 86°, вертикальный: 46,5°, диагональный: 102,5°
Крепление объектива	M12
Объектив	4mm @ F2.0
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Чувствительность	0,01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0,028 лк @(F2.0, AGC вкл.)
Матрица	1/2.7 Progressive scan CMOS
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Битрейт видео	32 кб/с ~ 8 Мб/с
Вес	270 г
Размеры	69.1x66x172.7мм
Крепление	Металлический кронштейн
Материал корпуса	Металл/ Пластик
Дальность действия EXIR-подсветки	до 30м, Smart ИК
Влагозащита	IP67
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Потребляемая мощность	макс. 4.5Вт
Питание	DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af, класс 3)
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet с самоопределением
Действия по тревоге	Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированной авторизации, движения
Совместимость	ONVIF (PROFILE S), ISAPI
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
Безопасность	Аутентификация пользователя, сброс настроек одной кнопкой, пульсация, защита паролем, маска конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Режим «День/	Механический ИК-фильтр с автопереключением

ночь»	
Профиль H.264/H.265	Baseline Profile / Main Profile
Формат видеосжатия	H.265/H.264 /MJPEG
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, NIK Cloud P2P
Антисаботаж	Заслон объектива
Детекция движения	Детекция движения
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / день / ночь
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт IP
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Сетевые/Цифровые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 4
Чувствительность камеры, лк 0.01Лк@F1.2
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 30
Питание DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность 4.5Вт макс.
Рабочая температура -40...+60 °С
Битрейт видео 32кбит/с-8Мбит/с
Вид ИК-фильтра Механический
Видеоаналитика коридорный режим
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67
С опцией ночной съемки Да
С поддержкой POE Да
Угол обзора объектива 86°
Улучшение изображения DWDR, 3D DNR, BLC, Smart ИК
Форматы сжатия видео H.264/H.264+/H.265/H.265+/MPEG

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93