

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Цилиндрическая IP-видеокамера Hiwatch DS-I250M (2.8 mm)



Матрица	1/2.7 Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	2,8мм
Угол обзора	2.8мм: по горизонтали: 114°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135°
Электронный затвор	1/3с ~ 1/100,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°, Наклон : 0° - 90°, Вращение: 0° - 360°
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.265+/H.264/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Профиль H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с ~ 8 Мбит/с
Макс. разрешение	1920×1080
Основной поток	50Гц: 25к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Гц: 30к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50Гц: 25к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Гц: 30к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Настройки изображения	Яркость, контраст, насыщенность и режим вращения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	BLC/3D DNR/ROI /DWDR
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
Срабатывание тревоги	Детектор движения, Оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Защита	Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF, CGI, ISAPI
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M /100M Ethernet
Рабочие условия	-40°C — 60°C
Защита	IP66
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5Вт макс. (DC12В) 7Вт макс. (PoE)
Материал корпуса	Металл/Пластик

Размеры	67.8мм x 66.2 x 172.7мм
Вес	0,27 кг

2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 114°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, IP66; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.

Особенности:

Разрешение 2 Мп
1/2.7" Progressive Scan CMOS
1920 × 1080 @ 25 к/с
2,8 / 4 мм фиксированный объектив
0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК
H.265+/H.265/H.264+/H.264
BLC/3D DNR/ROI /DWDR
EXIR-подсветка: до 30 м
Регулировка положения камеры по трем осям
IP66
Встроенный микрофон
Коридорный режим

Цилиндрическая IP-видеокамера Hiwatch DS-I250M (4 mm)



Матрица	1/2.7 Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	4мм
Угол обзора	4 мм: по горизонтали: 86°, по вертикали: 46°, по диагонали: 102°
Электронный затвор	1/3с ~ 1/100,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°, Наклон : 0° - 90°, Вращение: 0° - 360°
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.265+/H.264/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Профиль H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с ~ 8 Мбит/с
Макс. разрешение	1920×1080
Основной поток	50Гц: 25к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Гц: 30к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50Гц: 25к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Гц: 30к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Настройки изображения	Яркость, контраст, насыщенность и режим вращения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	BLC/3D DNR/ROI /DWDR
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
Срабатывание тревоги	Детектор движения, Оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Защита	Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF, CGI, ISAPI
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M /100M Ethernet
Рабочие условия	-40°C — 60°C
Защита	IP66
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5Вт макс. (DC12В) 7Вт макс. (PoE)
Материал корпуса	Металл/Пластик

Размеры	67.8мм x 66.2 x 172.7мм
Вес	0,27 кг

2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR; коридорный режим, 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, IP66; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 4Вт макс.

Особенности:

Разрешение 2 Мп
 1/2.7" Progressive Scan CMOS
 1920 × 1080 @ 25 к/с
 2,8 / 4 мм фиксированный объектив
 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл. ИК
 H.265+/H.265/H.264+/H.264
 BLC/3D DNR/ROI /DWDR
 EXIR-подсветка: до 30 м
 Регулировка положения камеры по трем осям
 IP66
 Встроенный микрофон
 Коридорный режим

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93