

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

HD-TVI видеорегистратор HiWatch DS-H104G



Краткие характеристики

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт АHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI/IP
Производитель HiWatch

SATA	1
Объем	до 6 Тб каждый
Сетевой интерфейс	1 RJ-45; 10М / 100М Ethernet интерфейс
USB-интерфейс	2, USB2.0
Питание	12В DC
Потребляемая мощность (без HDD)	До 8Вт.
Рабочие условия	-10°С— +55°С, 10%-90% влажность
Размер	200 × 200 × 45 мм
Вес	≤0.8 кг (Без жестких дисков)
IP-камеры	По умолчанию 1 канал
Удаленные соединения	128
Протоколы сети	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Битрейт видео	32Кбит/с — 4Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
Синхронное воспроизведение	1 канал@720p@25к/с
Скорость записи	Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с, Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF
Тип потока	Видео / видео и аудио
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/с, HD-TVI канал: 1080p Lite/ 720p@25к/с, AHD/CVI канал: 1080p Lite/ 720p@25к/с, IP-канал: 960p@25к/с
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ)
Количество потоков	2
Разрешение вывода	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 кΩ) (может использоваться для двустороннего аудио)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры	4 канала, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Формат видеосжатия	H.264+/ H.264

4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 1 IP-канал@960p (до 5 с замещением аналоговых) Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+;

аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960p. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C;12В DC; 8Вт макс (без HDD).*

Hikvision HiWatch DS-H104G - 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор от бюджетной торговой марки HiWatch для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера 720p.

Для подключения монитора 4-канальный видеореги­стратор оборудован видеовыходами HDMI и VGA с разрешением до 1920x1080 пикселей. Он поддерживает синхронное воспроизведение всех 4 каналов. Один канал обеспечивает двустороннее аудио. В корпусе регистратора имеется корзина для установки внутреннего жесткого диска с интерфейсом SATA. Для ведения архива используются HDD с емкостью 6 Тб.

Резервная архивация выполняется через два скоростных порта USB 2.0. Для запитывания устройства потребуется источник стабилизированного напряжения 12 В. Бюджетная торговая марка HiWatch принадлежит компании Hikvision. Снижение стоимости продукции этого бренда обеспечено оптимизацией производства, применением новых технологий и модификацией отдельных функций. Hikvision предоставляет 2-годичную гарантию на оборудование HiWatch.

Общие

Вид продукции Видеореги­страторы
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI/IP
Производитель HiWatch
Видеовыход 1 VGA и 1 HDMI до 1080p
Питание 12В DC
Потребляемая мощность до 8 Вт (без HDD)
Рабочая температура -10...+55 °С
Длина, мм 200
Ширина, мм 200
Высота, мм 45
Вес, г 800
Аудиовход/выход 1/1
Аудиоканалы 1
Видеовход 4 BNC
Доп. каналы 1 IP / до 5 с замещением
Количество каналов 4
Количество накопителей 1
Объем накопителя, Тб 6
Порты HDMI/RJ-45/USB 2.0/VGA
Разрешение записи, AHD 1080p Lite/ 720p@25к/с
Разрешение записи, CVI 1080p Lite/ 720p@25к/с
Разрешение записи, IP до 960p
Разрешение записи, TVI 1080p Lite / 720p@25к/с
Разрешение записи, аналог WD1@25к/с
Сетевые интерфейсы 1 RJ45 10/100M Ethernet
Тип Гибридные/Мультигибридные
Тип накопителя SATA
Форматы сжатия аудио G.711u
Форматы сжатия видео H.264/H.264+
Функции 5 в 1/Мультиформатный режим

HD-TVI видеорегистратор Hiwatch DS-H104UA



Краткие характеристики

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт АHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI/IP
Производитель HiWatch

Видеосжатие	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Разрешение декодирования	При выкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF, При вкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп Lite/3 Мп/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF
Скорость передачи кадров	Основной поток: При выкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп @8 к/с /5 Мп @12 к/с /4 Мп @15 к/с /3 Мп @18 к/с 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 к/с (P)/30 к/с (N) *: 8 Мп @8 к/с доступно только для канала 1, модель DS-H104UA. При вкл. режиме 8 Мп Lite: 8 Мп Lite/3 Мп/10
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Двойной поток	Поддерживается
Тип потока	Видео, видео и аудио
Аудиосжатие	G.711u
Битрейт аудио	64 Кбит/с
IP-видеовходы	4 канала (расширение до 8 каналов), Разрешение до 8 Мп, Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264+/H.264
Аналоговый видеовход	4 канала, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля
Вход HDTV I	8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Вход AHD	5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход HDCVI	5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход CVBS	PAL/NTSC
VGA	1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Выход HDMI	1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (до 4-х по технологии AoC)
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Двусторонний аудиоинтерфейс	1 канал, RCA (2.0 В p-p, 1 кОм) (при использовании первого аудиовхода)
Синхронное воспроизведение	4 канала
Входящий поток	32 Мбит/с
Удаленные соединения	32
Сетевой протокол	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Сетевой интерфейс	1, RJ45 auto 10M/100M Ethernet
SATA	1 SATA-интерфейс
Емкость	До 6 ТБ каждый накопитель
USB	2 × USB 2.0
Тревожные входы/выходы	-
Питание	DC 12 В
Потребляемая мощность (без	≤ 15 Вт

накопителя)	
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90%
Размер	200 × 200 × 45 мм
Масса (без накопителя)	≤ 1.16 кг

4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала (до 8 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)* Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA (до 4-х каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., Разрешение записи на канал: TVI: 8Мп@8к/с (1 канал), 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p/720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 32Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С до +55°С; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).

Особенности:

H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265

HDTV/АHD/CVI/СVBS/IP

Аудио по коаксиальному кабелю

IP-видеовходы, до 8 каналов с разрешением до 8 Мп

Макс. 800 м для 1080p и 1200 м для сигнала HDTV 720p

HDD до 6 ТБ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93