

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

HD-TVI видеорегистратор Hiwatch DS-H108G



Краткие характеристики

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI/IP
Производитель HiWatch

8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@960p (до 10 с замещением аналоговых) Выход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Выход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI, AHD и CVI: 1080p Lite/ 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 960p. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).*

| | |
|--------------------------------------|--|
| Формат видеосжатия | H.264 |
| Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 8 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
| IP-камеры | По умолчанию 2 канала |
| Стандарт аудиосжатия | G.711u |
| Аудиовход | 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (может использоваться для двустороннего аудио) |
| Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение вывода | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
| Количество потоков | 2 |
| Основной поток | Аналоговый канал: WD1@25к/с, HD-TVI канал: 1080p Lite/ 720p@25к/с, AHD/CVI канал: 1080p Lite/ 720p@25к/с IP-канал: 960p@25к/с, |
| USB-интерфейс | 2, USB2.0 |
| Питание | 12В DC |
| Потребляемая мощность (без HDD) | До 12Вт. |
| Рабочие условия | -10°C — +55°C, 10%-90% влажность |
| Размер | 200 × 200 × 45 мм |
| Вес | ≤0.8 кг (Без жестких дисков) |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M Ethernet интерфейс |
| Тип потока | Видео / видео и аудио |
| SATA | 1 |
| Объем | до 6 Тб каждый |
| Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| Удаленные соединения | 128 |
| Битрейт аудио | 64кбит/с |
| Битрейт видео | 32Кбит/с — 4Мбит/с |
| Синхронное воспроизведение | 1 канал@720p@25к/с |
| Скорость записи | Основной поток: 1/16 к/с ~ 25к/с, Доп.поток: CIF/ QVGA/ QCIF |

Hikvision HiWatch DS-H108G - 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор от бюджетной торговой марки HiWatch для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 1 IP-камера 1080p.

Для подключения монитора 8-канальный видеореги­стратор оборудован видеовыходами HDMI и VGA с разрешением до 1920x1080 пикселей. Он поддерживает синхронное воспроизведение всех 8 каналов. Один канал обеспечивает двустороннее аудио. В корпусе регистратора имеется корзина для установки внутреннего жесткого диска с интерфейсом SATA. Для ведения архива используются HDD с емкостью 6 Тб.

Резервная архивация выполняется через два скоростных порта USB 2.0. Для запитывания устройства потребуется источник стабилизированного напряжения 12 В. Бюджетная торговая марка HiWatch принадлежит компании Hikvision. Снижение стоимости продукции этого бренда обеспечено оптимизацией производства, применением новых технологий и модификацией отдельных функций. Hikvision предоставляет 2-го­дичную гарантию на оборудование HiWatch.

Общие

Вид продукции Видеореги­страторы
Стандарт AHD/CVBS/HD-CVI/HD-TVI/IP
Производитель HiWatch
Видеовыход 1 VGA и 1 HDMI до 1080p
Максимальное разрешение видео 1920 x 1080
Питание 12В DC
Потребляемая мощность до 12 Вт (без HDD)
Рабочая температура -10...+55 °С
Длина, мм 200
Ширина, мм 200
Высота, мм 45
Вес, г 800
Аудиовход/выход 1/1
Аудиоканалы 1
Видеовход 8 BNC
Доп. каналы 2 IP (до 10 с замещением)
Количество каналов 8
Количество накопителей 1
Объем накопителя, Тб 6
Порты HDMI/RCA/USB 2.0/VGA
Разрешение записи, AHD 1080p Lite/ 720p@25к/с
Разрешение записи, CVI 1080p Lite/ 720p@25к/с
Разрешение записи, IP до 960p
Разрешение записи, TVI 1080p Lite / 720p@25к/с
Разрешение записи, аналог WD1@25к/с
Сетевые интерфейсы 1 RJ45 10/100М Ethernet
Тип Гибридные/Мультигибридные
Тип накопителя SATA
Форматы сжатия аудио G.711u
Форматы сжатия видео H.264/H.264+
Функции 5 в 1/Мультиформатный режим

HD-TVI видеорегистратор Hiwatch DS-H108UA



Краткие характеристики

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт AHD/HD-CVI/HD-TVI/IP
Производитель HiWatch

Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 55 °С

| | |
|---------------------------------|---|
| Формат видеосжатия | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Двусторонний аудиоинтерфейс | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (с использованием первого аудиовхода) |
| Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
| Входящий поток | 64 Мбит/с |
| Удаленные соединения | 64 |
| Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Сетевой интерфейс | Адаптивный RJ45 10M/100M /1000 M |
| SATA | 1 |
| Объем | До 6 Тб |
| USB | 2 USB 2.0 |
| Питание | DC 12 В |
| Потребляемая мощность (без HDD) | До 15 Вт (без HDD) |
| Рабочие условия | -10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер | 285×210×45 мм |
| Вес | ≤2 кг (без HDD) |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Разрешение декодирования | 8 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), до 8-ми по технологии AoC |
| Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Выход HDMI | 1 канал, 4К (3840 × 2160)/30 Гц, 2К (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
| Вход CVBS | PAL/NTSC |
| Вход HDCVI | 4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Вход AHD | 5 МП, 4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Вход HDTVI | 8 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
| Аналоговый видеовход | 8 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), поддержка Коакситрона |
| IP-видеовходы | 8 (до 16 каналов) Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Особенности | Технология AoC (аудио по коаксиальному кабелю) |
| | |

| | |
|----------------------|--|
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
| Сжатие аудио | G.711u |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Битрейт видео | 32 Кбит/с – 10 Мбит/с |
| Дополнительный поток | WD1/4CIF/CIF @ 25 к/с (P)/30 к/с (N) |
| Основной поток: | 8 Мп @ 8 к/с, 5 Мп @ 12 к/с / 4 Мп @ 15 к/с / 3 Мп @ 18 к/с 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 к/с (P)/30 к/с (N) |

8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор с технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 8 IP-каналов (до 16 с замещением аналоговых в Enhanced IP mode)* Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA (до 8-и каналов AoC); Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u., Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p/720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: до 8Мп - входящий битрейт 64Мбит/с, 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).

Общие

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт AHD/HD-CVI/HD-TVI/IP
Производитель HiWatch
Видеовыход 1 VGA и 1 HDMI до 4К
Питание 12В DC
Потребляемая мощность 20Вт макс (без HDD)
Рабочая температура -10...+55 °C
Аудиовход 1 канал RCA (до 8-и каналов AoC)
Аудиовыход 1 канал RCA
Аудиоканалы 8
Видеовход BNC
Доп. каналы 8 IP-каналов (до 16 с замещением аналоговых)
Интерфейсы 2 USB2.0
Количество каналов 8
Количество накопителей 1
Объем накопителя, Тб 6
Порты HDMI/USB/VGA
Разрешение записи, AHD 1080p/720p@25к/с
Разрешение записи, CVI 1080p/720p@25к/с
Разрешение записи, IP до 8Мп - входящий битрейт 64Мбит/с
Разрешение записи, TVI 5Мп@12к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@18к/с, 1080p / 720p@25к/с
Разрешение записи, аналог WD1@25к/с
Сетевые интерфейсы 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
Тип Гибридные/Мультигибридные

Тип накопителя SATA
Форматы сжатия аудио G.711u
Форматы сжатия видео H.264/H.264+/H.265/H.265 Pro/H.265+
Функции 4 в 1/Мультиформатный режим

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31 | Таджикистан (992)427-82-92-69 | |

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hew@nt-rt.ru