

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

IP видеорегистратор DS-N308/2(B)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеорегистраторы
Стандарт IP
Производитель HiWatch

8-ми каналный IP-регистратор Вывод: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Вывод: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовывод; 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 2 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1, 2 x USB 2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).

Аудиовывод	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
Формат видеосжатия	H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ MPEG4
IP камеры	8 каналов
Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Входящая пропускная способность	80Мб/с
Исходящая пропускная способность	80Мб/с
Вывод	1 HDMI, 1 VGA (независимые)
Разрешение вывода	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц VGA: 1920 × 1080p/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 ×
Вес	≤1 кг (Без HDD)
Размер	385 × 315 × 52 мм
Рабочие условия	-10°C— +55°C, влажность 10% ~ 90%
Питание	DC12В
Потребляемая мощность	До 15Вт (без HDD)
USB-интерфейс	2 x USB 2.0
Тревожные входы/выходы	4/1
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10М / 100М/ 1000М Ethernet
Объем	До 6 Тб каждый
SATA	2 SATA
Протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32-16384 кбит/с
Дополнительный поток	VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с
Основной поток	8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF
Количество потоков	2

HiWatch DS-N308/2(B) – это 8-канальный видеореги­стратор для IP-видеокамер. Обладая пропускной способностью в 80 Мб/с для входящего и исходящего видеопотока, устройство может выводить изображение с разрешением до 1080р. Максимальное разрешение подключенных камер при использовании основного потока составляет 6Мп. Сетевые настройки видеореги­стратора HiWatch DS-N308/2(B) позволяет удерживать до 128 соединений. Благодаря большому количеству поддерживаемых протоколов модель можно использовать с IP-видеокамерами большинства современных производителей. Рабочая температура видеореги­стратора составляет -10°С— +55°С, что позволяет использовать модель на неотапливаемых помещениях и складах. Для работы модели необходимо питание 12В; максимальная потребляемая мощность составляет 10Вт. Один аудиовход HiWatch DS-N308/2(B) позволяет добавить аудиопоток к изображению с одной из подключенных камер.

Общие

Вид продукции Видеореги­страторы
Стандарт IP
Производитель HiWatch
Видеовыход 1 VGA и 1 HDMI до 4К
Питание 12В DC
Потребляемая мощность до 15 Вт (без HDD)
Рабочая температура -10...+55 °С
Длина, мм 385
Ширина, мм 315
Высота, мм 52
Вес, г 1000
Аудиовход/выход 1/1
Аудиоканалы 1
Видеовход 8 IP
Входящая пропускная способность 80 Мб/с
Исходящая пропускная способность 80 Мб/с
Количество каналов 8
Количество накопителей 2
Объем накопителя, Тб 6
Порты HDMI/VGA
Разрешение записи 8Мп
Синхронное воспроизведение 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P
Тип Сетевые (IP)
Тип накопителя SATA
Тревожный вход/выход 4/1
Форматы сжатия видео H.264/H.264+/H.265/H.265+

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93